



[→ Product Website](#)

De FDF2382WT-A biedt de hoogste beeldkwaliteit in 16:9-formaat op een diagonaal van 23". Vooral de indrukwekkende kijkhoek van de IPS LCD-module is opvallend. De onvervormde weergave vanuit alle hoeken is optimaal voor het breedbeeldformaat en de aanraakbediening, aangezien alle bedieningselementen en informatie even goed zichtbaar zijn. De FDF2382WT-A herkent tot 10 gelijktijdige aanrakingen en maakt soepele en nauwkeurige stylusvoer mogelijk. Het negeert onjuiste invoer, bijvoorbeeld door de palm van de hand.

- ✓ 23" touch-monitor met 16:9-formaat en Full HD-resolutie
- ✓ Multi-touch bediening (bijvoorbeeld zoomen, scrollen, roteren, verschuiven)
- ✓ Soepele en nauwkeurige peninvoer met handpalmherkenning
- ✓ Helderheid 260 cd/m², contrast 1000:1
- ✓ IPS LCD-module met brede kijkhoeken
- ✓ Flickervrije beeldweergave
- ✓ DisplayPort-, HDMI- en D-Sub-ingang voor digitale en analoge aansluiting

Technische gegevens

ALGEMEEN

| | |
|-------------------|---|
| Artikelnr. | FDF2382WT-A |
| Behuizingskleur | Zwart |
| Toepassingsgebied | Videobewaking, Industrie |
| Productlijn | DuraVision |
| Toepassingsgebied | Aanraak- en videomonitoren, Automatisering, Videobewaking, Grote ondernemingen en middelgrote bedrijven, Kleine ondernemingen en particuliere gebruikers, Control rooms |
| EAN | 4995047063216 |

SCHERM

| | |
|--|--|
| Diagonaal [in inch] | 23 |
| Diagonaal [in cm] | 58 |
| Formaat | 16:9 |
| Zichtbare beeldgrootte (breedte x hoogte) [in mm] | 509,2 x 286,4 |
| Ideale en aanbevolen resolutie | 1920 x 1080 (Full HD) |
| Pixelafstand [in mm] | 0,265 x 0,265 |
| Ondersteunde resoluties | 1920 x 1080 (Full HD), 1680 x 1050, 1280 x 1024, 1024 x 768, 800 x 600, 720 x 400, 640 x 480 |
| Panel technologie | IPS, Touch PCAP |
| Max. kijkhoek horizontaal | 178 |
| Max. kijkhoek verticaal | 178 |
| Weergavekleuren of grijswaarden | 16,7 miljoen kleuren (D-Sub, 8 bit), 16,7 miljoen kleuren (DisplayPort, 8 bit), 16,7 miljoen kleuren (HDMI, 8 bit) |
| Kleurenpalet/Look-Up-Table | 1,06 miljard kleurgradaties/10 bit |
| Max. kleuruimte (standaard) | sRGB (100%) |
| Max. helderheid (standaard) [in cd/m ²] | 260 |
| Max. darkroomcontrast (standaard) | 1000:1 |
| Reactietijd grijs-grijs overgang (standaard) [in ms] | 11 |
| Max. vernieuwingsnelheid [in Hz] | 60 |
| Backlight | LED |

AANSLUITINGEN

| | |
|------------------------|--|
| Touch aansluiting | USB |
| Signaalgangen | D-Sub, DisplayPort (HDCP 1.3), HDMI (HDCP 1.4) |
| USB-specificatie | USB 5Gbps (USB 3) |
| USB-upstream-poorten | 1 x type B |
| USB-downstream-poorten | 2x type A |
| Grafisch signaal | RGB Analog, DisplayPort, HDMI (RGB, YUV) |
| Controle interface | USB-Protocol |
| Synchronisatieformaten | Separate |
| Audio-ingang | 3,5 mm stereojack, DisplayPort, HDMI |

FUNCTIES EN BEDIENING

| | |
|---|--|
| Vooraf ingestelde kleur-/grijswaardenmodi | 2x manuele geheugenplaatsen, sRGB |
| HDCP-decoder | ✓ |
| Automatische herkenning van ingangssignalen | ✓ |
| Geïntegreerde luidspreker | ✓ |
| On-Screen menu talen | de, en, fr, es, it, se |
| Instelmogelijkheden | Kleurenmodus, Helderheid, Contrast, Kleurtemperatuur/Witpunt, Gamma, Overdrive, Kleurtoon, Kleurverzadiging, Resolutie, Schaling, Touchbediening aan/uit, OSD-taal, Signaalingang, Volume, Sleutelslot |
| Geïntegreerde voeding | ✓ |
| Touchscreen | ✓ |
| Touch technologie | Project Capacitive (PCAP) |
| Touch-compatibel besturingssysteem | Windows 8.1 (64-bit/32-bit), Windows 11, Windows 10 |
| Touch punten | 10 |

ENERGIE INFORMATIE

| | |
|--|---|
| Frequentie | D-Sub: 31-81 kHz/55-76 Hz; Display Port: 31-68 kHz/59-61 Hz; HDMI: 31-68 kHz/59-61 Hz |
| Energieverbruik (standaard) [in watt] | 12 |
| Maximaal energieverbruik [in watt] | 47 (bij maximale helderheid en gebruik van alle signalen en USB-poorten) |
| Energieverbruik (Stand-by) [in watt] | 0.5 |
| Energieverbruik als netschakelaar is uitgeschakeld [in watt] | 0 |
| Energie-efficiëntieklasse | E |
| Energieverbruik/1000h [in kWh] | 17 |
| Voeding | AC 100-240V, 50/60Hz |

AFMETINGEN & GEWICHT

| | |
|--|---|
| Afmetingen (incl. standaard) (breedte x hoogte x diepte) [in mm] | 556,7 x 144,9-353,9 x 216,3-401,3 |
| Gewicht (incl. standaard) [in kg] | 6.6 |
| Afmetingen (zonder voet) (breedte x hoogte x diepte) [in mm] | 556,7 x 339,2 x 54 |
| Gewicht (zonder voet) [in kg] | 6 |
| Technische tekening (PDF) | Technische tekening (PDF) |
| Kantelbaarheid voor/achter [in °] | 15 / 70 |
| Gatafstand | 100 x 100 |

CERTIFICERING & NORMEN

| | |
|---------------------|---|
| Bedrijfstemperatuur | 5 - 35 °C / 20 - 80 % (R.H., non condensing) |
| Certificering | CE, UKCA, CB, RCM, cTÜVus, FCC-B, CAN ICES-3 (B), TÜV/S, PSE, VCCI-B, RoHS, WEEE, China RoHS, CCC |

SOFTWARE & ACCESSOIRES

| | |
|--------------------------|--|
| Meegeleverde accessoires | Signaalkabel HDMI - HDMI, USB-kabel (type A - type B), Signaalkabel DisplayPort - DisplayPort, Voedingskabel, Beknopte handleiding |
| Optionele accessoires | PM200-K, CP200, PP100-K, TP5 |



DuraVision FDF2382WT-A

GARANTIE

| | |
|-----------------|--------|
| Garantieperiode | 3 jaar |
|-----------------|--------|

Vind uw EIZO contactpersoon:
EIZO Europe GmbH – Belgium & Luxembourg
Antwerpsesteenweg 22
2860 Sint-Katelijne-Waver (Mechelen)
Telefoon: (32) (0)15-64.55.11
www.eizo.be

Alle productnamen zijn handelsmerken of geregistreerde handelsmerken van EIZO Corporation in Japan en andere landen of van hun respectievelijke bedrijven. Copyright © 2024 EIZO Europe GmbH, Belgrader Str. 2, 41069 Mönchengladbach, Duitsland. Alle rechten, fouten en wijzigingen voorbehouden. Laatst bijgewerkt: 22.07.2024