



[→ Site web du produit](#)

Le FDF1903-A est un 19 pouces au format classique 5:4, avec des entrées de signal destinées aux systèmes de sécurité vidéo. Son entrée HDMI supporte des résolutions jusqu'à Full-HD. Une entrée composite (BNC) sert à connecter des appareils de vidéosurveillance analogiques tels que des caméras ou des enregistreurs. Le FDS1903-A supporte les formats de signaux PAL, SECAM et NTSC.

- ✓ Haute qualité d'image pour une meilleure visibilité
- ✓ Affichage à haute luminosité
- ✓ Entrées PC et vidéo
- ✓ Prise en charge NTSC/PAL/SECAM
- ✓ Underscan et affichage normal
- ✓ Garantie de 2 ans pour un fonctionnement 24 heures sur 24, 7 jours sur 7

Données techniques

GÉNÉRALITÉS

N° d'article	FDS1903-ABK FDF1903-AGY
Couleur du boîtier	Noir Gris clair
Domaine d'utilisation	Vidéosurveillance, Industrie
Ligne de produits	DuraVision
Domaine d'application	Moniteurs tactiles et vidéo, Vidéosurveillance
EAN	4995047053965 4995047053958

ÉCRAN

Diagonale [en pouces]	19
Diagonale [en cm]	48
Format	5:4
Taille de l'image visible (largeur x hauteur) [en mm]	376 x 301
Résolution idéale et recommandée	1280 x 1024
Distance entre les points [en mm]	0,29 x 0,29
Technologie du panneau	TN
Angle de vision max. Angle de vision Horizontal	170
Angle max. Angle de vision vertical	160
Couleurs ou niveaux de gris affichables	16,7 millions de couleurs (BNC, 8 bits), 16,7 millions de couleurs (HDMI, 8 bits)
Nombre max. Luminosité (typique) [en cd/m ²]	325
Max. Contraste de l'espace sombre (typique)	1000:1
Rétroéclairage	LED

CARACTÉRISTIQUES ET UTILISATION

Utilisable 24h/24 et 7j/7	✓
Underscan et affichage normal	✓
Haut-parleurs intégrés	✓
Langue OSD	de, en
Possibilités de réglage	Information sur le signal, Luminosité, Contraste, Température de couleur/point blanc, Teinte de couleur, Saturation des couleurs, Angle de vue, Entrée de signal, Volume sonore, Réduction du flou
Bloc d'alimentation intégré	✓

CONNEXIONS

Entrées de signaux	HDMI (HDCP 1.4), BNC
Signal graphique	Composite Video Input, DVI Single Link (TMDS)
Entrée audio	prise jack stéréo 3,5 mm

Trouvez votre interlocuteur EIZO:
EIZO Europe GmbH – Belgium & Luxembourg
Antwerpsesteenweg 22
2860 Sint-Katelijne-Waver (Mechelen)
Téléphone: (32) (0)15-64.55.11
www.eizo.be

Tous les noms de produits sont des marques commerciales ou des marques déposées d'EIZO Corporation au Japon et dans d'autres pays ou de leurs sociétés respectives. Copyright © 2024 EIZO Europe GmbH, Belgrader Str. 2, 41069 Mönchengladbach, Allemagne. Tous droits, erreurs et modifications réservés. Dernière mise à jour: 21.07.2024

DONNÉES ÉLECTRIQUES

Fréquences horizontales/verticales	Digital: 15-68kHz/24-61 Hz
Consommation électrique (maximum) [en watts]	24
Puissance max. Consommation électrique en mode veille [en watts]	0,4
Consommation électrique avec interrupteur d'alimentation éteint [en watts]	0
Classe d'efficacité énergétique	E
Consommation d'énergie/1000h [en kWh]	15
Alimentation électrique	AC 100-240V, 50/60Hz
Power management	✓

DIMENSIONS & POIDS

Dimensions (y compris pied) (largeur x hauteur x profondeur) [en mm]	405 x 407 - 507 x 205
Poids (sans pied) [en kg]	5,9
Détails sur les dimensions du boîtier (PDF)	Détails sur les dimensions du boîtier (PDF)
Inclinabilité avant/arrière [en °]	0 / 0
Espacement des trous VESA	100 x 100

CERTIFICATION ET NORMES

Conditions d'environnement	0 - 35 °C / 20 - 80 % (R.H., non condensing)
Marque de contrôle	CE, UKCA, CB, cTÜVus, FCC-A, CAN ICES-3 (A), VCCI-A, RoHS, WEEE

LOGICIEL & ACCESSOIRES

Autres fournitures	Manuel à télécharger
--------------------	----------------------

GARANTIE

Durée de la garantie	2 ans
----------------------	-------