



[→ Product Website](#)

De FDF1903-A is een overtuigende monitor in het 19-inchsegment met een klassieke beeldverhouding van 5:4 en signaalingsangen voor videobeveiligingsystemen. Zijn HDMI-ingang ondersteunt resoluties tot Full HD. De composietingang (BNC) wordt gebruikt om analoge videobewakingsapparatuur zoals camera's of recorders aan te sluiten. De FDS1903-A ondersteunt de PAL-, SECAM- en NTSC-standaard.

- ✓ Hoge beeldkwaliteit voor beter zicht
- ✓ Zeer heldere weergave
- ✓ PC- en video-ingangen
- ✓ NTSC/PAL/SECAM-ondersteuning
- ✓ Underscan en normale weergave
- ✓ 2 jaar garantie voor continuegebruik gedurende 24 uur per dag en zeven dagen per week

## Technische gegevens

### ALGEMEEN

|                   |   |
|-------------------|---|
| Artikelnr.        | FDS1903-ABK<br>FDF1903-AGY                |
| Behuizingskleur   | Zwart<br>Lichtgrijs                       |
| Toepassingsgebied | Videobewaking, Industrie                  |
| Productlijn       | DuraVision                                |
| Toepassingsgebied | Aanraak- en videomonitoren, Videobewaking |
| EAN               | 4995047053965<br>4995047053958            |

### SCHERM

|   |   |
|---|---|
| Diagonaal [in inch]                                 | 19  |
| Diagonaal [in cm]                                   | 48  |
| Formaat   | 5:4   |
| Zichtbare beeldgrootte (breedte x hoogte) [in mm]   | 376 x 301   |
| Ideale en aanbevolen resolutie                      | 1280 x 1024   |
| Pixelafstand [in mm]                                | 0,29 x 0,29   |
| Panel technologie                                   | TN  |
| Max. kijkhoek horizontaal                           | 170   |
| Max. kijkhoek verticaal                             | 160   |
| Weergavekleuren of grijswaarden                     | 16,7 miljoen kleuren (BNC, 8 bit), 16,7 miljoen kleuren (HDMI, 8 bit) |
| Max. helderheid (standaard) [in cd/m <sup>2</sup> ] | 325   |
| Max. donkrooncontrast (standaard)                   | 1000:1  |
| Backlight   | LED   |

### FUNCTIES EN BEDIENING

|                               |   |
|-------------------------------|---|
| 24/7 gebruik                  | ✓   |
| Underscan en normale weergave | ✓   |
| Geïntegreerde luidspreker     | ✓   |
| On-Screen menu talen          | de, en  |
| Instelmogelijkheden           | Signaalinformatie, Helderheid, Contrast, Kleurtemperatuur/Witpunt, Kleurtoon, Kleurverzadiging, Viewpoint, Signaalingang, Volume, Vermindering van onscherpheid |
| Geïntegreerde voeding         | ✓   |

### AANSLUITINGEN

|                  |   |
|------------------|---|
| Signaalingangen  | HDMI (HDCP 1.4), BNC                          |
| Grafisch signaal | Composite Video Input, DVI Single Link (TMDS) |
| Audio-ingang     | 3,5 mm stereojack                             |

### ENERGIE INFORMATIE

|  |                            |
|--|----------------------------|
| Frequentie   | Digital: 15-68kHz/24-61 Hz |
| Maximaal energieverbruik [in watt]                           | 24                         |
| Energieverbruik (Stand-by) [in watt]                         | 0,4                        |
| Energieverbruik als netschakelaar is uitgeschakeld [in watt] | 0                          |
| Energie-efficiëntieklasse                                    | E                          |
| Energieverbruik/1000h [in kWh]                               | 15                         |
| Voeding  | AC 100-240V, 50/60Hz       |
| Power management   | ✓                          |

### AFMETINGEN & GEWICHT

|  |   |
|--|---|
| Afmetingen (incl. standaard) (breedte x hoogte x diepte) [in mm] | 405 x 407 - 507 x 205                     |
| Gewicht (zonder voet) [in kg]                                    | 5.9                                       |
| Technische tekening (PDF)  | <a href="#">Technische tekening (PDF)</a> |
| Kantelbaarheid voor/achter [in °]                                | 0 / 0                                     |
| Gatafstand   | 100 x 100                                 |

### CERTIFICERING & NORMEN

|                     |   |
|---------------------|---|
| Bedrijfstemperatuur | 0 - 35 °C / 20 - 80 % (R.H., non condensing)                    |
| Certificering       | CE, UKCA, CB, cTÜVus, FCC-A, CAN ICES-3 (A), VCCI-A, RoHS, WEEE |

### SOFTWARE & ACCESSOIRES

|                          |                          |
|--------------------------|--------------------------|
| Meegeleverde accessoires | Handleiding via download |
|--------------------------|--------------------------|

### GARANTIE

|                 |        |
|-----------------|--------|
| Garantieperiode | 2 jaar |
|-----------------|--------|

Vind uw EIZO contactpersoon:  
EIZO Europe GmbH – Belgium & Luxembourg  
Antwerpsesteenweg 22  
2860 Sint-Katelijne-Waver (Mechelen)  
Telefoon: (32) (0)15-64.55.11  
[www.eizo.be](http://www.eizo.be)

Alle productnamen zijn handelsmerken of geregistreerde handelsmerken van EIZO Corporation in Japan en andere landen of van hun respectievelijke bedrijven. Copyright © 2024 EIZO Europe GmbH, Belgrader Str. 2, 41069 Mönchengladbach, Duitsland. Alle rechten, fouten en wijzigingen voorbehouden. Laatst bijgewerkt: 23.07.2024