



[→ Site web du produit](#)

Le FDU2603W a été conçu pour les systèmes ECDIS et radars. Il offre une lisibilité optimale pour une utilisation sur la passerelle. Il répond aux exigences de la norme internationale pour les équipements de navigation et de radiocommunication maritimes (IEC 60945) en matière de température, d'humidité et de vibrations.

- ✓ Large plage de gradation avec des niveaux de luminosité très faibles
- ✓ Rendu des couleurs calibré pour l'ECDIS
- ✓ Vision claire et grand angle de vue
- ✓ Approuvé par les sociétés de classification
- ✓ Longue durée de vie et fiabilité, rétroéclairage LED longue durée
- ✓ Utilisation 24h/24 et 7j/7, garantie de 3 ans

Données techniques

GÉNÉRALITÉS

N° d'article	FDU2603W
Couleur du boîtier	Noir
Domaine d'utilisation	Industrie
Ligne de produits	DuraVision
Domaine d'application	Navigation maritime

ÉCRAN

Diagonale [en pouces]	26
Diagonale [en cm]	65
Format	16:10
Taille de l'image visible (largeur x hauteur) [en mm]	550 x 343
Résolution idéale et recommandée	1920 x 1200
Distance entre les points [en mm]	0,29 x 0,2865
Technologie du panneau	VA
Angle de vision max. Angle de vision Horizontal	176
Angle max. Angle de vision vertical	176
Couleurs ou niveaux de gris affichables	16,7 millions de couleurs (D-Sub, 8 bits), 16,7 millions de couleurs (DVI, 8 bits)
Nombre max. Luminosité (typique) [en cd/m ²]	490
Max. Contraste de l'espace sombre (typique)	1500:1
Temps de réponse du passage du noir au blanc au noir (typique)	10/10
Rétroéclairage	LED

CARACTÉRISTIQUES ET UTILISATION

Modes couleur/niveaux de gris prédéfinis	1x emplacement mémoire manuel, Day, Night, Dusk
Utilisable 24h/24 et 7j/7	✓
Langue OSD	en
Possibilités de réglage	Information sur le signal, Mode couleur, Luminosité, Contraste, Température de couleur/point blanc, Gamma, Teinte de couleur, Saturation des couleurs, Alignement, Backlight Off Mode, ECDIS Indicator, Power Indicator, Entrée de signal, Verrouillage du clavier
Bloc d'alimentation intégré	✓

CONNEXIONS

Entrées de signaux	D-Sub, DVI-D (HDCP 1.4)
Sorties de signal	D-Sub mini 15 pin (through-out (active))
Signal graphique	DVI Single Link (TMDS), DVI Dual Link (TMDS)
Mode de synchronisation	Separate, Composite

Trouvez votre interlocuteur EIZO:
 EIZO Europe GmbH – Belgium & Luxembourg
 Antwerpsesteenweg 22
 2860 Sint-Katelijne-Waver (Mechelen)
 Téléphone: (32) (0)15-64.55.11
www.eizo.be

Tous les noms de produits sont des marques commerciales ou des marques déposées d'EIZO Corporation au Japon et dans d'autres pays ou de leurs sociétés respectives. Copyright © 2024 EIZO Europe GmbH, Belgrader Str. 2, 41069 Mönchengladbach, Allemagne. Tous droits, erreurs et modifications réservés. Dernière mise à jour: 15.07.2024

DONNÉES ÉLECTRIQUES

Fréquences horizontales/verticales	DVI-D: 31-76 kHz/59-61 Hz; Dsub: 31-81 kHz/56-76 Hz
Consommation électrique (maximum) [en watts]	108
Consommation électrique avec interrupteur d'alimentation éteint [en watts]	0
Alimentation électrique	AC: Rating AC 100 - 240 V (Operating: AC 85-264 V), 50/60 Hz, 1,2 A (AC 100 V) / 0,6 A (AC 200 V); DC: Rating DC+24 V (Operating: +30 % / -10 %), 4,5 A (DC 24 V)
Power management	✓

DIMENSIONS & POIDS

Dimensions (sans pied) (Largeur x Hauteur x Profondeur) [en mm]	624 x 456 x 86
Poids (sans pied) [en kg]	14.5
Détails sur les dimensions du boîtier (PDF)	Détails sur les dimensions du boîtier (PDF)

CERTIFICATION ET NORMES

IP Rating/classe de protection	IP65 (rear IP22)
Conditions d'environnement	-15 - 55 °C / 10 - 90 % (R.H., non condensing)
Compass Safe Distance	Standard compass: 1,5 m, Steering compass: 1 m
Marque de contrôle	Ship Classification: LR (UK), NK (Japan), ABS (USA), DNV (Norway), CE, CB, RoHS, WEEE, China RoHS, IEC60945, IEC61174, IEC62288, KC (K60950-1, K00022, K00024)

LOGICIEL & ACCESSOIRES

Accessoires en option	MDS-T261
-----------------------	----------

GARANTIE

Durée de la garantie	3 ans
----------------------	-------